



CATALOGO

TENDE TAGLIAFUOCO

www.soluzioniantincendio.it

TENDE TAGLIAFUOCO AK

Tende in classe EI 30/60/120 a secco



Certificazione

- testato su entrambi i lati secondo EN 1634-1 e EN 1634-3
- classificata secondo EN 13501-2
- marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione

- compartimentazione interna
- azionamento solo in caso di emergenza
- installazione in luce e oltre luce
- struttura portante approvata
 - EI30/60 densità 650 kg/m³ e spessore min 240mm
 - EI120 densità 450kg/m³ e spessore min 250mm

Peso da 2,5 kg/m² a 12 kg/m²

Velocità apertura circa 8 – 12 cm/s

Velocità chiusura circa 12 cm/s

Standard

- Telo avvolto su un albero realizzato con tecnologia a membrana.
- Colore grigio simile RAL7024
- Sistema antistrappo dalle guide
- Gravity Safe
- Motore tubolare o esterno in base alle dimensioni della tenda
 - Quadro di comando con batterie tampone integrate
- Struttura in acciaio zincato

Opzioni

- Verniciatura a polvere in un colore RAL a scelta
- Rilevatori di fumo
- Segnalatore ottico/acustico
- Pulsante di rilascio dietro il vetrino

classificazione	resistenza al fuoco	max.larghez2	max.altezz
EI 30	30 minuti	22.000 mm	12.000 mm
EI 60	60 minuti	22.000 mm	12.000 mm
EI 120	120 minuti	12.000 mm	8.000 mm

Dimensioni maggiori su richiesta

TENDE TAGLIAFUOCO AKE

Tende in classe E 120 / EW20 / EW60 con passaggio



Certificazione

- testato su entrambi i lati secondo EN 1634-1
- classificata secondo EN 13501-2
- marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione

- compartimentazione interna
- azionamento solo in caso di emergenza
- installazione in luce e oltre luce

Peso	circa 0,5 kg/m ²
Velocità apertura	circa 8 – 12 cm/s
Velocità chiusura	circa 12 cm/s

Standard

- Telo avvolto su un albero realizzato con tecnologia a membrana.
- Colore grigio simile RAL7024
- Sistema antistrappo dalle guide
- Gravity Safe
- Motore tubolare o esterno in base alle dimensioni della tenda
 - Quadro di comando con batterie tampone integrate
- Struttura in acciaio zincato

Opzioni

- Verniciatura a polvere in un colore RAL a scelta
- Rilevatori di fumo
- Segnalatore ottico/acustico
- Pulsante di rilascio dietro il vetrino

classificazione	resistenza al fuoco	irraggiamento termico	max.larghezza	max.altezza
E	120 minuti		7.500 mm	4.527 mm
E / EW 20	120 minuti	20 minuti	7.500 mm	4.527 mm
E / EW60 con passaggio	120 minuti	60 minuti	3.000 mm	3.000 mm

Dimensioni maggiori su richiesta

TENDE TAGLIAFUOCO MECTEXTIL

Tende in classe EW 60 / EW 90



Certificazione

- testato su entrambi i lati secondo EN 1634-1
- classificata secondo EN 13501-2
- marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione

- compartimentazione interna
- azionamento solo in caso di emergenza
- installazione in luce e oltre luce

Peso	circa 0,5 kg/m ²
Velocità apertura	circa 8 – 12 cm/s
Velocità chiusura	circa 12 cm/s

Standard

- Telo avvolto su un albero realizzato con tecnologia a membrana.
- Colore grigio simile RAL7024
- Sistema antistrappo dalle guide
- Gravity Safe
- Motore tubolare o esterno in base alle dimensioni della tenda
 - Quadro di comando con batterie tampone integrate
- Struttura in acciaio zincato

Opzioni

- Verniciatura a polvere in un colore RAL a scelta
- Rilevatori di fumo
- Segnalatore ottico/acustico
- Pulsante di rilascio dietro il vetrino

classificazione	resistenza al fuoco	irraggiamento termico	max.larghezza	max.altezza
EW 60	90 minuti	60 minuti	12.000 mm oppure 7.000 mm	4.500 mm oppure 8.000 mm
EW 90	90 minuti	90 minuti	12.000 mm oppure 3.000 mm	3.000 mm oppure 8.000 mm

Dimensioni maggiori su richiesta

BARRIERE AL FUMO

Barriere fisse in classe D 120



Certificazione

- marchio CE secondo EN 12101:2005

Applicazione

- sistemi per incanalare i fumi e gas caldi durante un incendio
- installazione fissa

Peso circa 0,5 kg/m²

Standard

- Telo è realizzato in uno speciale tessuto di vetro
- Colore grigio simile RAL7024

max.larghezza max.altezza

classificazione	resistenza	temperatura	senza limiti senza limiti	
D	120 minuti	600°C		

Barriere motorizzate in classe D 120 / DH 120



Certificazione

- marchio CE secondo EN 12101:2005

Applicazione

- sistemi per incanalare i fumi e gas caldi durante un incendio
- installazione a soffitto o sospeso
- modulare

Peso circa 0,5 kg/m²

Standard

- Telo avvolto su un albero
- Colore grigio simile RAL7024
- Gravity Safe
- Motore tubolare
 - Quadro di comando con batterie tampone integrate

Opzioni

- Verniciatura a polvere in un colore RAL a scelta
- Rilevatori di fumo
- Segnalatore ottico/acustico
 - Pulsante di rilascio dietro il vetrino

classificazione	resistenza	temperatura	max.larghezza	max.altezza
D	120 minuti	600°C	senza limiti	senza limiti
DH	120 minuti	1200°C	senza limiti	senza limiti

Via Pierluigi Nervi 37/38 Z.I. - 70024 Gravina in
Puglia (Ba)zTel. 080 4038620
info@depgroupsrl.it • depgroup@pec.it
www.soluzioniantincendio.it
P.IVA: 0836100072

