



SCHEDA PRODOTTO

TENDA AVVOLGIBILE TAGLIAFUOCO
MONOTELO ECO

TENDA AVVOLGIBILE TAGLIAFUOCO MONOTELO ECO

Le tende avvolgibili tagliafuoco ultraleggere, flessibili e in classe EI rappresentano una soluzione moderna che offre protezione sia contro il fuoco che contro le radiazioni termiche. Il telo, realizzato con tecnologia a membrana in un tessuto speciale di colore grigio, è dotato di protezioni laterali per evitare lo strappo dalle guide. Non è necessario l'uso di pannelli isolanti antincendio. I motori antincendio garantiscono la chiusura gravitazionale della tenda anche in caso di interruzione dell'alimentazione, mentre il sistema integrato di protezione anti-caduta permette una discesa sicura e controllata.



CLASSE EI 60



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Struttura ultraleggera e installazione rapida

Non richiede l'uso di pannelli ignifughi isolanti

Centralina di comando con batterie tampone all'interno

Possibilità di integrazione con il Sistema di Allarme Antincendio

Chiusura a gravità (Gravity Safe)

SPECIFICHE

TIPO DI PRODOTTO tenda elastica, avvolgibile, monotelo

DIREZIONE DI MOVIMENTO verticale

DESTINAZIONE D'USO chiusura di aperture verticali in partizioni edilizie

CLASSE DI RESISTENZA EI 60

DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE CE 1396-CPR-0232 rilasciato da Fires [n. 1396]

NORMATIVE RISPETTATE EN 16034, EN 13241

PESO DEL TELO 4,5 kg/m²

DIMENSIONI CE 22000 mm x 12000 mm (L x A)
(dimensioni maggiori secondo documentazione tecnica individuale)

DIMENSIONI MINIME DI MONTAGGIO architrave 315 mm
lati 160 mm



OPZIONI AGGIUNTIVE



Rilevatori di fumo, pulsanti manuali di allarme antincendio, segnalatore ottico e acustico



Verniciatura delle parti in acciaio in qualsiasi colore della gamma RAL



Protezione/verniciatura anticorrosione in classi da C3 a C5



Realizzazione in acciaio inossidabile



Barra di sicurezza

Per ulteriori informazioni,
visita il nostro sito web
www.soluzioniantincendio.it